

# LogTag<sup>®</sup> HAXO-8 Humidity & Temperature Recorder



El LogTag Haxo-8 Humedad y medidas registrador de temperatura y almacena hasta 8.000 conjuntos de humedad alta resolución y lecturas de la temperatura por encima de 0 a 100% HR y -40 ° C a +85 ° C (-40 ° F a 185 ° F) rangos de medición.


Uso de la interfaz LogTag y es LogTag libre disposición compañera software analizador LogTag, el LogTag es de fácil puesta a punto para las condiciones de grabación, incluyendo el arranque retardado, el intervalo de muestreo, el número de lecturas, el número continua o fija de las lecturas y la configuración de las condiciones para activar el indicador de alerta.

Las lecturas se descargan mediante LogTag Analyzer, que proporciona, resumen ejecutivo, servicios de cartografía, zoom, lista de datos estadísticos y permite exportar los datos a otras aplicaciones como MS Excel.

- Indicador de alerta - indica si las lecturas están fuera de los límites preestablecidos
- Testigo OK indica si todavía grabación y si las lecturas dentro de los límites configurados
- Marca de inspección en el registro mediante pulsador
- Comienzo del botón de registro con inicio retardado opcional u Hora y fecha de inicio específica
- Rápido Download! Toma sólo unos segundos para descargar grabaciones
- Fina resolución de la medición - 0,1% HR y 0,1 ° C / ° F
- Tala 'Pre-Start' - Logtag puede ser configurado para grabar incluso si no se ha iniciado.
- Alto rendimiento a bajo costo
- Lo suficientemente delgada como para ser enviado fácilmente.
- Reloj en tiempo real los registros de tiempo y temperatura simultáneamente

# ESPECIFICACIONES TECNICAS

## LogTag Temperatura- Humedad HAXO 8

Modelo	Haxo-8 Temperatura - Humedad	
Rango de medición Humedad	0 ~ 100% RH	
Rango de medición de temperatura	-40 ~ 85 ° C (40 ~ 185 ° F)	
resolución	0,1% de HR y 0,1 ° C / ° F	
<b>Capacidad</b>	8000 pares de la humedad y lecturas de temperatura (memoria 32Kbytes)	
frecuencia de muestreo	ajustable, 30 segundos a varias horas	
Registro de opciones de inicio	Presione el botón de inicio o la fecha y hora específica.	
indicador de grabación	Parpadea el indicador "OK" parpadea el indicador 'Alerta'.	
<b>Tiempo de Descarga</b>	Normalmente con la memoria llena (8000 pares de lecturas) en menos de 10 segundos dependiendo de computadora o dispositivo de lectura usado.	
ambiental	IP61 (cuando se cuelga o montado verticalmente)	
fuentes de energía	3V batería de litio	
duración de la batería	2 ~ 3 años de uso normal (basado en el registro de 15 minutos, descarga de datos mensual).	
tamaño	86mm(H)x54.5mm(W)x8.6mm(T)	
<b>Peso</b>	35g	
material de la caja	policarbonato	
otras características	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inicio de sesión de inicio mediante pulsador o inicio fecha / hora específica</li> <li>• compensación opcional de la indicación de alerta por botón pulsador (lugares de inspección hacer al mismo tiempo).</li> <li>• Descargar marca de inspección registrado en LogTag memoria cada vez LogTag se descarga.</li> <li>Registro • "prearranque" a prueba de fallos (registros de datos de temperatura, incluso si no se ha iniciado)</li> <li>• Indicación de batería baja en el software.</li> <li>• Configuración completa indicador de alerta.</li> <li>• Calibración para lograr una mayor precisión posible.</li> </ul> <p>Nota: La resolución y la precisión son valores nominales - el rendimiento real del producto puede ser sustancialmente mejor que las cifras establecidas.</p>	